



Importeur: Priomaxx GmbH  
 Enscheder Straße 183  
 D-48599 GRONAU (Westfalen)  
 E-Mail: info@priomaxx.de  
 Homepage: www.priomaxx.de



Technische Daten:	
Durchmesser	73 mm
Höhe	290 mm
Gesamtgewicht	ca. 1070 g.
Inhalt (netto)	800 ml
Druck (bei 20 °C)	ca. 10 bar (1,0 MPa) ± 5%
Maximale Wurfweite	ca. 4 m
Löschdauer	ca. 45 Sek.
Treibmittel	Stickstoff
Schaumlöschmittel	KB 212/18, Löschmittel, umweltfreundlich, frei von zugesetztem Fluor, PFOS und PFOA
Gebrauchstemperatur	5 °C tot 60 °C
Haltbarkeit	5 Jahre. Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Etikett (M.H.D.)
Brandklasse	8A / 5F, 2 Liter Bio-Ethanol-Gel und 1000 Volt Elektrizität
Lagerung	Aufbewahrung bei 0 °C bis + 50 °C keinen größeren Temperaturschwankungen von + / - 50 °C aussetzen

**- Recycling:**

Der Feuerlöscher kann fast zu 100 % recycelt werden. Alle alten und gebrauchten Feuerlöscher können zurück an den Importeur gesendet werden.

**- Wartung:**

Das Feuerlöscher-Spray braucht nicht gewartet zu werden. Priomaxx empfiehlt seine Feuerlöscher-Sprays **einmal jährlich** selbst zu überprüfen. Durch die Überprüfung Ihrer Feuerlöscher-Sprays gewährleisten Sie die brandschutztechnische und sicherheitstechnische Funktionsfähigkeit Ihrer Feuerlöscher.

Um ein „Sachkundige für den Priomaxx Feuerlöscher-Spray“ zu werden, sollen Sie unserem (kostenlosen) E-Learning-Modul durchlaufen.

**- Gesundheit:**

Bei Augen- oder Mundkontakt direkt mit klarem Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Löschmittel führt nicht zu bleibenden gesundheitlichen Schäden.

**- Zulassung:**

Feuerlöschvermögen 8A und 5F nach EN3-7 geprüft durch MPA Dresden. Entspricht den Anforderungen nach DIN SPEC 14411:2013-07 (Nr. 1 – 8, 10). Die Vorschriften der Verpackungsverordnung für Aerosoldosen wurden beachtet.

**- Garantie:**

Die Garantie besteht, solange das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten wurde und das ursprüngliche Originalsiegel nicht beschädigt ist.

